

## TECLA CIEGA REGGIO GRAFITO

Su función principal es proteger el mecanismo interno y evitar el acceso a conexiones no utilizadas, garantizando un acabado limpio y uniforme en tableros y placas. Fabricada en materiales de alta calidad, asegura durabilidad y resistencia, integrándose de manera discreta en cualquier ambiente. El modelo Reggio combina practicidad y diseño, ofreciendo una solución confiable para completar instalaciones eléctricas residenciales y comerciales. Reggio cuenta con una amplia variedad de módulos, ofreciendo tomacorrientes, variadores de luz y ventilación entre otros.



Ubicación



Tipo



Montaje



Uso



Estilo  
Técnico



Garantía



Código  
BR463402136

## FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color

Negro



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable



CRI



Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BR463402136:R463300227:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

