SERLUX

# DIMMER VENTILADOR 300W REGGIO GRAFITO

Con capacidad de hasta 300W, permite un control preciso del flujo de aire, adaptándose a las necesidades de confort en cada ambiente. Su diseño compacto y acabado sobrio lo convierten en una solución práctica y estética para proyectos residenciales y comerciales. Fabricado con materiales de alta calidad, garantiza durabilidad, seguridad y facilidad de instalación. El modelo Reggio combina funcionalidad y diseño, ofreciendo comodidad y eficiencia en el control de ventilación. Reggio cuenta con una amplia variedad de módulos, ofreciendo tomacorrientes, variadores de luz y ventilación entre otros.



IMAGEN
NO DISPONIBLE

| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Técnico** | | **BR466502379** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | Material | |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | | Tensión Nominal | |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Negro | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | |
| Medidas (Cm) | | Difusor | |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BR466502379:R462500571:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY