

MODULO 2P+T 10A CON SEGURO REGGIO GRAFITO

Diseñado para soportar hasta 10 amperios, garantiza un rendimiento eficiente en la conexión de dispositivos eléctricos. El sistema de seguro integrado aporta mayor protección, evitando desconexiones accidentales y ofreciendo tranquilidad en el uso cotidiano. Su diseño compacto y acabado sobrio permiten una integración estética y discreta en cualquier ambiente. Fabricado con materiales de alta calidad, el modelo Reggio asegura durabilidad, seguridad y facilidad de instalación, convirtiéndose en una solución ideal para proyectos eléctricos modernos. Reggio cuenta con una amplia variedad de módulos, ofreciendo tomacorrientes, variadores de luz y ventilación entre otros.



Ubicación



Tipo



Montaje



Uso



Estilo
Técnico



Garantía



Código
BR466702646

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color

Negro



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable



CRI



Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BR466702646:R462700848:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

