SERLUX

MODULO 2P+T 10A CON SEGURO REGGIO BLANCO

Diseñado para soportar hasta 10 amperios, garantiza un rendimiento eficiente en la conexión de dispositivos eléctricos. El sistema de seguro integrado aporta mayor protección, evitando desconexiones accidentales y ofreciendo tranquilidad en el uso cotidiano. Su diseño compacto y acabado sobrio permiten una integración estética y discreta en cualquier ambiente. Fabricado con materiales de alta calidad, el modelo Reggio asegura durabilidad, seguridad y facilidad de instalación, convirtiéndose en una solución ideal para proyectos eléctricos modernos. Reggio cuenta con una amplia variedad de módulos, ofreciendo tomacorrientes, variadores de luz y ventilación entre otros.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
				Técnico		**BR466702646**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BR466702646:R466702646:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY