SERLUX

INTERRUPTOR UNIPOLAR 16AX REGGIO GRAFITO

Diseñado para soportar hasta 16AX, garantiza un control seguro y eficiente de circuitos de iluminación y otros equipos eléctricos. Su mecanismo unipolar permite una operación sencilla, mientras que el acabado en color grafito aporta un estilo moderno y sofisticado que se integra perfectamente en ambientes contemporáneos. Fabricado con materiales de alta calidad, asegura durabilidad, seguridad y facilidad de instalación, convirtiéndose en una solución ideal para proyectos eléctricos que buscan combinar funcionalidad con diseño estético. Reggio cuenta con una amplia variedad de módulos, ofreciendo tomacorrientes, variadores de luz y ventilación entre otros.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
				Técnico		**BRI466502498**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BRI466502498:RI462500690:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY