SERLUX

INTERRUPTOR COMBINACION 16AX REGGIO GRAFITO

Diseñado para soportar hasta 16AX, garantiza un rendimiento seguro y eficiente en el control de circuitos de iluminación y otros equipos eléctricos. Su formato de combinación permite integrar funciones en un solo mecanismo, optimizando espacio y ofreciendo mayor practicidad en el montaje. Fabricado en materiales de alta calidad y en acabado blanco, se integra discretamente en cualquier ambiente, aportando estética y funcionalidad. El modelo Reggio asegura durabilidad, seguridad y facilidad de instalación, convirtiéndose en una solución ideal para proyectos eléctricos modernos. Reggio cuenta con una amplia variedad de módulos, ofreciendo tomacorrientes, variadores de luz y ventilación entre otros.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
				Técnico		**BRI466502510**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BRI466502510:RI462500728:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY