SERLUX

LUMINARIA PINCHO FAB PRO ALTO

El pincho es de facil instalación, se conecta a la corriente a 220V y se coloca en cualquier superficie blanda o con tierra. Puede utilizarse en jardines, canteros o macetas ya que cuenta con protección IP65. Es resistente al agua y a la intemperie.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Piso	**Comercial, Residencial**	**Independiente**	**Exterior**	**Técnico**	**1 Año**	**BSAPEF50N**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Negro	Casquillo	GU10
Angulo de Apertura (º)	180	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)	Largo: 11 cm. Ancho: 6,5 cm. Altura: 50 cm.	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BSAPEF50N:SAPEF50N:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY