

LUMINARIA PINCHO FAB PRO ALTO

El pincho es de facil instalación, se conecta a la corriente a 220V y se coloca en cualquier superficie blanda o con tierra. Puede utilizarse en jardines, canteros o macetas ya que cuenta con protección IP65. Es resistente al agua y a la intemperie.





Ubicacion
Piso



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Exterior



Estilo
Técnico
































Garantia
1 Año



Código
BSAPEF50N

FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)			Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)			Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	
	Color	Negro		Casquillo	GU10
	Angulo de Apertura (º)	180		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin			Proteccion IP	IP65
	Medidas (Cm)	Largo: 11 cm. Ancho: 6,5 cm. Altura: 50 cm.		Difusor	
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BSAPEF50N:SAPEF50N:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY