


LUMINARIA BOLARDO TOP

Este bolarde está diseñado para uso en espacios exteriores dado que cuenta con una protección IP44. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.



Ubicación
Piso



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
BSEEX4157

FICHA TÉCNICA

 Temperatura		 Material	Aluminio, Vidrio
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)		 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)		 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)		 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)		 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	
 Color	Negro	 Casquillo	GU10
 Angulo de Apertura (°)	180	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)		 CRI	
 Kelvin		 Protección IP	IP44
 Medidas (Cm)	Ø de base: 18 cm. Ø de faról: 12 cm. Altura: 70 cm.	 Difusor	Transparente
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=SEEX4157>



WWW . SERLUX . COM . UY