

LUMINARIA DE PISO UNDERGROUND LED 32W

El Foco Underground para empotrar en piso ofrece gran resistencia, calidad y ángulo ajustable, además de una importante iluminación a tu espacio exterior. Fabricada en aluminio y con un factor de protección IP67.







Ubicacion Piso



Comercial, Residencial



Montaje **Empotrado**



Uso **Exterior**



Estilo Técnico



Garantia 1 Año



Código BSEREX530

FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA			
Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	Epistar	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	32
Potencia Nominal (W)	32	7 Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)	270
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000

Color

Angulo de Apertura (º)

Factor de Potencia(PF)

Kelvin





Medidas (Cm)

Ø 26 cm. Altura: 26,5 cm.

Plateado

180

0.9

3000

320

Equivalencia







Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP







IP67

No

80



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BSEREX530:SEREX530:U:1











WWW . SERLUX . COM . UY

