SERLUX

LUMINARIA DE PISO UNDERGROUND LED 32W

El Foco Underground para empotrar en piso ofrece gran resistencia, calidad y ángulo ajustable, además de una importante iluminación a tu espacio exterior. Fabricada en aluminio y con un factor de protección IP67.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Piso	**Comercial, Residencial**	**Empotrado**	**Exterior**	**Técnico**	**1 Año**	**BSEREX530**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	Epistar	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	32
Potencia Nominal (W)	32	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	270
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Plateado	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	180	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Proteccion IP	IP67
Medidas (Cm)	Ø 26 cm. Altura: 26,5 cm.	Difusor	Transparente
Equivalencia	320	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BSEREX530:SEREX530:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY