

SPOT ARO MOVIL PARA AR111

Aro de primera calidad se embute al techo, especialmente diseñado para lámpara AR111. Tiene movilidad basculante ofreciendo iluminación tanto de planos horizontales como verticales. Color Blanco







Ubicacion Techo



Tipo Comercial, Profesional, Residencial



Empotrado

50/60

Blanco

17.8 cm

Diametro de corte 15cm, Diametro



Interior



Vintage



Garantia 1 Año

Aluminio

220

CE

AR111



Código **BSRAR111B**

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)

Factor de Potencia(PF)



Angulo de Apertura (º)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material





Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable



Proteccion IP



Difusor





IP20



Clase aislamiento eléctrico



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BSRAR111B:SRAR111B:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY