


SPOT ARO MOVIL PARA AR111

Aro de primera calidad se embute al techo, especialmente diseñado para lámpara AR111. Tiene movilidad basculante ofreciendo iluminación tanto de planos horizontales como verticales. Color Blanco



Ubicación  
Techo



Tipo  
Comercial,  
Profesional,  
Residencial



Montaje  
Empotrado



Uso  
Interior



Estilo  
Vintage



Garantía  
1 Año



Código  
BSRAR111B

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz) 50/60



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color Blanco



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm) Diametro de corte 15cm, Diametro 17.8 cm



Equivalencia



Protección IK



Material

Aluminio



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal

220



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados

CE



Ciclos de Encendidos



Casquillo

AR111



Driver regulable



CRI



Proteccion IP

IP20



Difusor

No



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BSRAR111B:SRAR111B:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY