

## **INTERRUPTOR DE PARED 1 BOTON WIFI SONOFF**

Conectando el dispositivo a una red WIFI se puede controlar mediante la App eWeLink desde un smartphone o tablet con acceso a internet. El dispositivo puede activarse de forma programada desde los comandos de la aplicación móvil (eWeLink) y es compatible con asistentes de voz (Amazon Alexa, Google Assist) e IFTTT. En ausencia de red WIFI ofrece la opción de conexión LAN (Se puede continuar manejando el interruptor desde la app).







**Pared** 




Profesional, Residencial





Interior







1 Año



## FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)

Factor de Potencia(PF)



Angulo de Apertura (°)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material




CE

20

480W Max







Tensión Nominal








Ciclos de Encendidos













Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BT0US1C:T0US1C:U:1



Blanco









WWW . SERLUX . COM . UY

