

TAPA PARA RIEL MAGNETICO DE ADOSAR

Una vez instalado el Riel Magnetico se colocan las Tapas para cerrar el carril de forma segura.



IMAGEN
NO DISPONIBLE



Ubicacion



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje



Uso



Estilo
Técnico



Garantia



Código
BTAD20C07

FICHA TÉCNICA

Temperatura

Material

Número y Tipo de LEDs

Dimable

Vida estimada (H)

Consumo de energía (kWh/1000h)

Potencia Nominal (W)

Tensión Nominal

Rango de Temperatura (°C)

Clase Energética

Frecuencia de Trabajo(Hz)

Luminosidad (Lm)

Eficacia Luminosa (Lm/W)

Certificados

Tiempo de Arranque(s)

Ciclos de Encendidos

Color

Negro

Casquillo

Angulo de Apertura (°)

Driver regulable

Factor de Potencia(PF)

CRI

Kelvin

Proteccion IP

Medidas (Cm)

Difusor

Equivalencia

Clase aislamiento eléctrico

Protección IK

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BTAD20C07:TAD20C07:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

