SERLUX

TRANSFORMADOR PARA CINTA LED DIMERIZABLE 100W 24V

Work Voltage:AC200-240V 50/60Hz Power:100W Output:DC24V 4.16A Dimming
Signal:Triac & 0/1-10V&PWM Dimming Rage:1%-100%



IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
			Interior	**Técnico**	**1 Año**	**BTDI10024**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	100W	Tensión Nominal	24V
Rango de Temperatura (ºC)	-20ºC .....+50ºC	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	Si
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Largo: 23cm Ancho: 5cm Altura: 3cm	Difusor	No
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BTDI10024:TDI10024:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY