

TRANSFORMADOR PARA CINTA LED DIMERIZABLE 100W 24V

Work Voltage:AC200-240V 50/60Hz Power:100W Output:DC24V 4.16A Dimming
Signal:Triac & 0/1-10V&PWM Dimming Rage:1%-100%



- 

Ubicacion
Mesa, Pared, Piso,
Techo
- 

Tipo
- 

Montaje
- 






























Uso
Interior
- 

Estilo
Técnico
- 

Garantia
1 Año
- 

Código
BTDI10024

FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	100W		Tensión Nominal	24V
	Rango de Temperatura (°C)	-20°C+50°C		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (º)			Driver regulable	Si
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	
	Kelvin			Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Largo: 23cm Ancho: 5cm Altura: 3cm		Difusor	No
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BTDI10024:TDI10024:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY