SERLUX

TRANSFORMADOR PARA CINTA LED 25W

El Transformador para 1 rollo de 5 m está diseñado para garantizar un suministro eléctrico seguro y eficiente en instalaciones de iluminación LED. Con una potencia de 25W, convierte la entrada de 230Vac en una salida estable de 12V y 2A, adecuada para alimentar un rollo completo de tira LED de hasta 5 metros. Su clasificación IP20 lo hace apto para aplicaciones en interiores, ofreciendo un rendimiento confiable en ambientes protegidos contra polvo y humedad excesiva. Compacto y funcional, este transformador es una solución práctica para proyectos de iluminación decorativa y arquitectónica, asegurando durabilidad y eficiencia en el uso diario.



IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
	Comercial, Residencial		**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**BTI112025**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	PVC
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	25	Tensión Nominal	220 VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia	250	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BTI112025:TI112025:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY