SERLUX

TRANSFORMADOR PARA CINTA LED 60W

El Transformador para cinta LED está diseñado para garantizar un suministro eléctrico seguro y estable en proyectos de iluminación decorativa y arquitectónica. Con una potencia de 60W, convierte la entrada universal de 110–240V en una salida de 12V y 5A, ofreciendo la energía necesaria para alimentar cintas LED de manera eficiente. Su clasificación IP20 lo hace apto para aplicaciones en interiores, asegurando un rendimiento confiable en ambientes protegidos contra polvo y humedad excesiva. Compacto y versátil, este transformador es una solución práctica para instalaciones residenciales y comerciales, proporcionando durabilidad y eficiencia en el uso diario.



IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
	Comercial, Residencial		**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**BTI112060**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	60	Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia	600	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BTI112060:TI112060:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY