

## TRACK LIGHT MAGNETICO 6W

Los Downlight Lineales Magneticos son de facil instalación, se colocan en el Riel Magnetico por imantación. Este tipo de luminarias pueden direccionarse o moverse libremente en el riel o quitarse sin ningun tipo de esfuerzo. Pueden colocarse en un mismo riel magnetico varias luminarias de diferente tamaño y diseño, siempre y cuando sean magneticas. Son una gran opción para iluminar locales comerciales o hogares que requieran una luz tecnica y minimalista.



Ubicacion  
**Techo**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Independiente**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Técnico**



Garantía  
**3 Años**



Código  
**BTLM9006C**

## FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calido	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	OSRAM	Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	6
Potencia Nominal (W)	6W	Tensión Nominal	48V
Rango de Temperatura (°C)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	540
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	24°	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	2700	Proteccion IP	20
Medidas (Cm)	Alto: 9 cm, Diametro 4 cm	Difusor	Translucido
Equivalencia	60	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BTLM9006C:TLM9006C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

