SERLUX

# COLCHON DE ESPUMA 2 PLAZAS 14CM DENSIDAD BLANCO

El colchón Unilux está diseñado para ofrecer un descanso reparador gracias a su estructura de espuma de alta densidad de 12 cm y un acolchado adicional de 2 cm, alcanzando un total de 14 cm de grosor. Con una firmeza media, proporciona el equilibrio perfecto entre soporte y comodidad, adaptándose a la forma del cuerpo y reduciendo los puntos de presión. Sus medidas de 138 × 188 × 14 cm lo convierten en una opción ideal para camas de dos plazas, ofreciendo espacio y confort para un descanso pleno. Su acolchado en tejido de poliéster con espuma estándar y tela no tejida asegura suavidad y confort, mientras que su diseño de ventilación favorece la circulación del aire, manteniendo el colchón fresco por más tiempo. Además, cuenta con un tratamiento hipoalergénico, ideal para un descanso saludable. El Unilux es compatible con somier o base rígida y se entrega en un sistema de envasado compacto, enrollado y sellado al vacío para facilitar el transporte y almacenamiento. Al abrirlo, se recomienda dejarlo reposar durante 24 horas para que recupere su forma original. Peso: 10.95 kg *Los colchones solo tienen cambio si se encuentran al vacío, tal como vienen en su presentación original.*






| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **CES2P14** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | Material | |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | | Tensión Nominal | |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Blanco | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | |
| Medidas (Cm) | | Difusor | |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:CES2P14:CES2P14B:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY