

CAMPANA LED UFO 100W LUZ NEUTRA

Esta luminaria cuenta con un disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz en las condiciones más extremas. Además, tiene una vida útil de 50000 h de uso. Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser espacios industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings. La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad.









Techo





Suspendido









80

IP65



CHBUF10

FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA					
	Temperatura	Neutra		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs		0	Dimable	
(1)	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	100
4	Potencia Nominal (W)	100	5	Tensión Nominal	AC85-268V
	Rango de Temperatura (°C)		B	Clase Energética	A+
₩	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	-\o\-	Luminosidad (Lm)	16000
Lm/W	Eficacia Luminosa (Lm/W)	160		Certificados	CE & RoHS, TUV
<u>=</u> (L)	Tiempo de Arranque(s)	0.1	\bigcirc	Ciclos de Encendidos	100000
⊗	Color	Negro	A	Casquillo	
4	Angulo de Apertura (°)	90°		Driver regulable	Si

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:CHBUF10:CHBUF10N:U:1

Proteccion IP

Clase aislamiento eléctrico

Difusor



WWW . SERLUX . COM . UY



Factor de Potencia(PF)

Kelvin

Medidas (Cm)

Equivalencia

Protección IK

0.9

4000

1500

80

Diametro Ø 25 cm