

CAMPANA LED UFO 200W LUZ NEUTRA

La Campana LED UFO permite obtener una gran potencia en un espacio muy reducido, gracias a los avances de última generación que incorpora. Su novedoso disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz en las condiciones más extremas. Además, tiene una vida útil de 100.000 h de uso. Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser espacios industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings. La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad.





Ubicación
Techo



Tipo
Comercial, Industrial



Montaje
Suspendido



Uso
Exterior



Estilo
Técnico
































Garantía
-



Código
CHBUF20

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Neutra		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	200
	Potencia Nominal (W)	200		Tensión Nominal	AC85-268V
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	32000
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	160		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	90°		Driver regulable	Si
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	4000		Proteccion IP	IP65
	Medidas (Cm)	Diametro Ø 35 cm		Difusor	
	Equivalencia	2500		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK	8			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:CHBUF20:CHBUF20N:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY