SERLUX

CINTA LED 14.4W/M IP65 LUZ NEUTRA

La tira de LED, ofrece soluciones para la iluminación tanto comercial como residencial. Cuenta con una eficacia de 16Lm/W consumiendo 72W mediante 300 LEDs del tipo SMD5050 y logrando proporcionar un flujo luminoso de 4200Lm distribuidos uniformemente a lo largo de 5 metros de longitud. Esta tira puede ser alimentada por una fuente de energía eléctrica de 12VAC (Batería, fuente de alimentación, transformador o rectificador). Se puede cortar cada 3 LEDs (50mm). Esta tira tiene un grado de protección IP65 lo cual permite su instalación tanto en interiores como en exteriores, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Para la instalación de una tira LED necesitarás: Un controlador, una fuente de alimentación ya sea interior o exterior. Además dispone de accesorios para conectar y empalmar tiras LED.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
	Comercial, Residencial		**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**CL65140**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutra	Material	PCB
Número y Tipo de LEDs	SMD3528	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	12
Potencia Nominal (W)	14.4W/M	Tensión Nominal	12VAC
Rango de Temperatura (ºC)	20	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	520
Eficacia Luminosa (Lm/W)	50	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1000000000000000005551115123125782702118158340454101562 5	Ciclos de Encendidos	100000
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	240	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	4000	Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)	Rollo de 5 mts	Difusor	
Equivalencia	144	Clase aislamiento eléctrico	A+
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:CL65140:CL65140N:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY