

CINTA LED COB CONTINUA IP20 LUZ FRIA 6500K

Esta Cinta LED COB es ideal para colocar en espacios interiores, gracias a su flexibilidad se adapta a las necesidades. Puede usarse alrededor de un espejo, en dormitorios, salas de estar o cocinas debajo de mobiliarios flotantes. Se instala conectada a la corriente a 12V con un transformador. Tambien es dimerizable usando un dimmer especial para este tipo de cintas. No incluye transformador y no incluye dimmer.





Ubicacion



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantía
2 Años



Código
CLCOB27

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Fría		Material	
	Número y Tipo de LEDs	COB LED 480		Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	10
	Potencia Nominal (W)	10 W/m		Tensión Nominal	12V
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	900 Lm/m
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color			Casquillo	
	Angulo de Apertura (º)			Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	90
	Kelvin	6500K		Proteccion IP	20
	Medidas (Cm)	Largo 5 metros		Difusor	
	Equivalencia	100		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:CLCOB27:CLCOB27F:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY