

CINTA LED COB CONTINUA IP20 LUZ FRÍA 6500K DIMERIZABLE

Cinta LED COB Continua IP20 Luz Fría 6500K Dimerizable, la evolución en iluminación de interiores diseñada para transformar tus ambientes residenciales o comerciales mediante un haz de luz completamente fluido, uniforme y sin sombras ni puntos LED visibles. Este rollo de 5 metros y 8 mm de ancho utiliza tecnología COB avanzada con 480 chips por metro, entregando una potencia de 10W/M y un altísimo índice de reproducción cromática (CRI 90) que garantiza una fidelidad de color excepcional en una atmósfera de luz fría, sumamente clara, activa y de alta visibilidad. Su sistema dimerizable te permite adaptar la intensidad del brillo a cualquier situación, contando además con la flexibilidad de cortarse cada 25 mm para un ajuste exacto a la medida de tu proyecto. La instalación es rápida, discreta y de máxima durabilidad gracias al adhesivo premium 3M 9495LE 300MP integrado en la parte posterior, perfecto para gargantas de luz, perfiles de aluminio o mobiliario en espacios interiores (IP20). Este producto profesional cuenta con 2 años de garantía de fábrica y requiere para su funcionamiento y regulación un transformador a DC12V y un dispositivo dimmer, ambos no incluidos en la compra.



Ubicación



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantía
2 Años



Código
CLCOB27

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fría	Material	
Número y Tipo de LEDs	COB LED 480	Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	10
Potencia Nominal (W)	10 W/m	Tensión Nominal	12V
Rango de Temperatura (°C)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	900 Lm/m
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	90
Kelvin	6500K	Proteccion IP	20
Medidas (Cm)	Largo 5 metros	Difusor	
Equivalencia	100	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:CLCOB27:CLCOB27F:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY