

DICROICA LED GU10 5W DIMERIZABLE 100° 2700K

La Dicroica LED GU10 5W Dimerizable es una excelente alternativa para reemplazar lámparas halógenas, brindando un importante ahorro de energía sin sacrificar la calidad de iluminación. Su diseño compacto y su base GU10 facilitan la instalación en una amplia variedad de artefactos de iluminación para uso residencial y comercial. Con una potencia de 5W, un flujo luminoso de 400 lm, un CRI superior a 80 y un amplio ángulo de apertura de 100°, proporciona una iluminación uniforme y confortable. Además, su función dimerizable permite regular la intensidad de la luz utilizando un dimmer compatible, adaptando la iluminación a cada ambiente y momento. Fabricada en policarbonato (PC) y aluminio, garantiza una excelente disipación del calor y una vida útil superior a 50.000 horas, reduciendo los costos de mantenimiento. Disponible en 2700K (luz cálida) y 4000K (luz neutra), es ideal para hogares, oficinas, hoteles, restaurantes, locales comerciales y proyectos de iluminación decorativa.



Ubicacion



Tipo



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Clásico



Garantía
1 Año



Código
DDG1105

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida / Neutra		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	LED integrado		Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000 hs		Consumo de energía (kWh/1000h)	5
	Potencia Nominal (W)	5W		Tensión Nominal	180-265V
	Rango de Temperatura (°C)	-20°C a +40°C		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	400 lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	50.000
	Color	Blanco		Casquillo	GU10
	Angulo de Apertura (°)	100°		Driver regulable	Si
	Factor de Potencia(PF)			CRI	80
	Kelvin	2700K / 4000K		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Ø5cm, alto: 5,3cm		Difusor	Policarbonato
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	Clase II
	Protección IK				

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:DDG1105:DDG1105C:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY