SERLUX

DICROICA LED MR16 12V 5W LUZ CALIDA

Este estilo de lámparas son una alternativa muy buena con amplias posibilidades de decoración y gran ahorro energético. Su instalación es muy sencilla, basta con retirar la halógena tradicional y situar la nueva lámpara MR16 con conexión directa a la red a 12V. Esta lámpara LED permite eliminar los consumos de los balastos convencionales (electromagnéticos o electrónicos) aumentando el ahorro energético. Gracias a su reducido tamaño, potencia y escaso consumo estas lámparas podrán ser utilizadas en diferentes tipos de artefactos.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
	Comercial, Residencial	**Independiente**	**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**DLL12G5**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Acrílico
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	5
Potencia Nominal (W)	5	Tensión Nominal	12V
Rango de Temperatura (ºC)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	450
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Blanco	Casquillo	GU10
Angulo de Apertura (º)	38	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Diametro 5 cm, Alto 5,3 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	50	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:DLL12G5:DLL12G5C:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY