SERLUX

# PROYECTOR LED APPLE 20W LUZ CALIDA

La SERIE APPLE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de SERLUX a un precio competitivo. Calidad y confianza de SERLUX Rápida amortización: ahorro energético del >80 % (lámparas halógenas) Instalación rápida sin abrir el proyector. Acabado de alta calidad SERLUX, robusto y totalmente fiable. Aplicaciones: Fachadas de edificios, tiendas, Jardines, etc.






| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pared, Techo** | **Comercial, Deportivo, Industrial, Profesional, Residencial, Vial** | **Independiente** | **Exterior** | **Técnico** | **1 Año** | **FLA0020** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Cálida | Material | Aluminio, Vidrio |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 50.000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 20 |
| Potencia Nominal (W) | 20W | Tensión Nominal | 220-240VAC |
| Rango de Temperatura (ºC) | -20...+40ºC | Clase Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 Hz | Luminosidad (Lm) | 1600 lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 80 lm/W | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Color | Negro | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | 120 | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | (+) 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 3000K | Proteccion IP | IP65 |
| Medidas (Cm) | Largo: 14 cm. Altura: 12,5 cm.<br>Profundidad: 2,5 cm | Difusor | Traslúcido |
| Equivalencia | 100 | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:FLA0020:FLA0020C:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY