


PROYECTOR LED APPLE 30W LUZ FRIA

La SERIE APPLE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de SERLUX a un precio competitivo. Calidad y confianza de SERLUX Rápida amortización: ahorro energético del >80 % (lámparas halógenas) Instalación rápida sin abrir el proyector. Acabado de alta calidad SERLUX, robusto y totalmente fiable. Aplicaciones: Fachadas de edificios, tiendas, Jardines, etc.



FLOODLIGHT DIMENSION



Ubicacion
Pared, Techo



Tipo
Comercial, Deportivo,
Industrial,
Profesional,
Residencial, Vial



Montaje
Independiente



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantia
1 Año



Código
FLA0030

FICHA TÉCNICA

| | | | | | |
|--|---------------------------|---|--|--------------------------------|---------------------------|
| | Temperatura | Fría | | Material | Aluminio, Vidrio templado |
| | Número y Tipo de LEDs | SMD2835 | | Dimable | |
| | Vida estimada (H) | 50000 | | Consumo de energía (kWh/1000h) | 30 |
| | Potencia Nominal (W) | 30W | | Tensión Nominal | 220-240VAC |
| | Rango de Temperatura (°C) | 20 | | Clase Energética | A+ |
| | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 Hz | | Luminosidad (Lm) | 2700 |
| | Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| | Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| | Color | Negro | | Casquillo | |
| | Angulo de Apertura (º) | 120 | | Driver regulable | DOB |
| | Factor de Potencia(PF) | (+) 0.9 | | CRI | 80 |
| | Kelvin | 6000K | | Protección IP | IP65 |
| | Medidas (Cm) | Largo: 25 cm. Altura: 19 cm. Profundidad: 2,5 cm | | Diffusor | Traslúcido |
| | Equivalencia | 300 | | Clase aislamiento eléctrico | |
| | Protección IK | | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:FLA0030:FLA0030F:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY