SERLUX

PROYECTOR LED APPLE 50W LUZ CALIDA

La SERIE APPLE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de SERLUX a un precio competitivo. Calidad y confianza de SERLUX Rápida amortización: ahorro energético del >80 % (lámparas halógenas) Instalación rápida sin abrir el proyector. Acabado de alta calidad SERLUX, robusto y totalmente fiable. Aplicaciones: Fachadas de edificios, tiendas, Jardines, etc. Alta eficiencia: 90 lm/W





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared, Techo	**Comercial, Deportivo, Industrial, Profesional, Residencial, Vial**	**Independiente**	**Exterior**	**Técnico**	**1 Año**	**FLA0050**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio, Vidrio templado
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	50
Potencia Nominal (W)	50	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)	-20...+40ºC	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	4000 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	80 lm/W	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	120	Driver regulable	DOB
Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9	CRI	80
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)	Largo: 30 cm. Altura: 21,5 cm. Profundidad: 2,5 cm	Difusor	Traslúcido
Equivalencia	500	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:FLA0050:FLA0050C:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY