

PROYECTOR LED APPLE FOTOCELULA 10W LUZ CALIDA

El Proyector de Led con Fotocelula ofrece una luz dura y amplia debido a su gran ángulo de cobertura. Posee una carcasa compacta y estanca de aluminio idónea para la iluminación de fachadas, muros y paredes. Se enciende automáticamente durante la noche y permanece apagado durante el día controlado por el sensor de fotocélulas incorporado, ideal para ser utilizado como luz nocturna de seguridad.













Aluminio, Vidrio templado





Ubicacion Pared, Techo

Tipo Comercial, Deportivo, Industrial, Profesional, Residencial, Vial



Independiente



Exterior



Técnico



Garantia 1 Año

10

Α+

900

100000

No

80

IP65

Traslúcido

220-240VAC

CE & RoHS, TUV



Código FLAF010

FICHA TÉCNICA

Temperatura

Cálida

SMD2835

Vida estimada (H) 50000



Potencia Nominal (W)

Número y Tipo de LEDs

10

20

90

0.1

Negro

120

(+) 0.9

2700

100



Rango de Temperatura (°C)

Frecuencia de Trabajo(Hz) 50/60 Hz




Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK











Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados





Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor





Clase aislamiento eléctrico



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:FLAF010:FLAF010C:U:1



Largo: 11 cm. Altura: 9 cm.

Profundidad: 2,5 cm









WWW . SERLUX . COM . UY