

## PROYECTOR LED APPLE FOTOCELULA 10W LUZ FRIA

El Proyector de Led con Fotocelula ofrece una luz dura y amplia debido a su gran ángulo de cobertura. Posee una carcasa compacta y estanca de aluminio idónea para la iluminación de fachadas, muros y paredes. Se enciende automáticamente durante la noche y permanece apagado durante el día controlado por el sensor de fotocélulas incorporado, ideal para ser utilizado como luz nocturna de seguridad.



FLOODLIGHT DIMENSION













Ubicacion Pared, Techo

Tipo Comercial, Deportivo, Industrial, Profesional, Residencial, Vial



Independiente



**Exterior** 



**Técnico** 



Garantia 1 Año



Código FLAF010

## FICHA TÉCNICA

Temperatura

Fría

Material Aluminio, Vidrio templado



SMD2835



Dimable



Vida estimada (H)

Consumo de energía (kWh/1000h)



10

20

90

0.1

120

(+) 0.9



10



Potencia Nominal (W)

50000

Tensión Nominal

220-240VAC



Rango de Temperatura (°C)



Clase Energética

Α+



Frecuencia de Trabajo(Hz)

Eficacia Luminosa (Lm/W)

50/60 Hz



Luminosidad (Lm)

Certificados

900



Tiempo de Arranque(s)

Factor de Potencia(PF)



Ciclos de Encendidos

100000

CE & RoHS, TUV



Color

Negro







Angulo de Apertura (º)



Driver regulable

Casquillo









80



Kelvin

6000

100

Proteccion IP

Difusor


Traslúcido



Medidas (Cm)

Largo: 11 cm. Altura: 9 cm.

Profundidad: 2,5 cm



Protección IK

Clase aislamiento eléctrico



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:FLAF010:FLAF010F:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY