

PROYECTOR LED APPLE FOTOCELULA 20W LUZ CALIDA





FLOODLIGHT DIMENSION



Aluminio, Vidrio templado





Ubicacion Pared, Techo



Tipo
Comercial, Deportivo,
Industrial,
Profesional,
Residencial, Vial



Montaje Independiente



Uso **Exterior**



Estilo **Técnico**



Garantia 1 Año



Código FLAF020

FICHA TÉCNICA

| 8 | |
|---|--|
| | |

Temperatura

Número y Tipo de LEDs

Vida estimada (H)

Potencia Nominal (W)

Rango de Temperatura (°C)

Frecuencia de Trabajo(Hz)

Eficacia Luminosa (Lm/W)

Tiempo de Arranque(s)

Angulo de Apertura (º)

Factor de Potencia(PF)

Cálida

50000

20

20

90

0.1

Negro

120

(+) 0.9

2700

50/60 Hz

SMD2835


6

Material












Α+

220-240VAC

CE & RoHS, TUV















Ciclos de Encendidos



No

80

IP65



Casquillo



Driver regulable



CRI







Difusor

Traslúcido




Color

Medidas (Cm)

Kelvin

Largo: 14 cm. Altura: 12,5 cm.



200

-

Clase aislamiento eléctrico



Protección IK

Equivalencia



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:FLAF020:FLAF020C:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY