

## PROYECTOR LED APPLE FOTOCELULA 30W LUZ FRIA

Este Proyector cuenta con protección IP65, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie. Su diseño compacto de aluminio es ideal para la iluminación de fachadas, muros y paredes. Se enciende automáticamente durante la noche y permanece apagado durante el día controlado por el sensor de fotocélulas incorporado, ideal para ser utilizado como luz nocturna de seguridad.



FLOODLIGHT DIMENSION



Ubicacion  
Pared, Techo



Tipo  
Comercial, Deportivo,  
Industrial,  
Profesional,  
Residencial, Vial



Montaje  
Independiente



Uso  
Exterior



Estilo  
Técnico



Garantia  
1 Año



Código  
FLAF030

## FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Fría		Material	Aluminio, Vidrio templado
	Número y Tipo de LEDs	SMD2835		Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	30
	Potencia Nominal (W)	30		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)	20		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz		Luminosidad (Lm)	2700
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	120		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9		CRI	80
	Kelvin	6000		Protección IP	IP65
	Medidas (Cm)	Largo: 14 cm. Altura: 12,5 cm. Profundidad: 2,5 cm		Difusor	Traslúcido
	Equivalencia	200		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:FLAF030:FLAF030F:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY