

PROYECTOR LED APPLE FOTOCELULA 30W LUZ FRIA

Este Proyector cuenta con protección IP65, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie. Su diseño compacto de aluminio es ideal para la iluminación de fachadas, muros y paredes. Se enciende automáticamente durante la noche y permanece apagado durante el día controlado por el sensor de fotocélulas incorporado, ideal para ser utilizado como luz nocturna de seguridad.



FLOODLIGHT DIMENSION













Ubicacion Pared, Techo

Tipo Comercial, Deportivo, Industrial, Profesional, Residencial, Vial



Independiente



Exterior



Técnico



Garantia 1 Año



Código FLAF030

FICHA TÉCNICA

	b	ላ	
Ų	J	I)	
1			

Temperatura

Fría



Material

Aluminio, Vidrio templado



Número y Tipo de LEDs

SMD2835



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)





Potencia Nominal (W)

Vida estimada (H)

30

20

90

0.1

50000



Tensión Nominal

220-240VAC



Rango de Temperatura (°C)



Clase Energética





Frecuencia de Trabajo(Hz)

50/60 Hz



Luminosidad (Lm)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Certificados

CE & RoHS, TUV



Tiempo de Arranque(s)

Angulo de Apertura (°)





Ciclos de Encendidos





Color

Negro

120



Casquillo



Driver regulable





Factor de Potencia(PF)

(+) 0.9



Proteccion IP



80



Kelvin

6000

Largo: 14 cm. Altura: 12,5 cm.



Difusor

Traslúcido



Equivalencia

Protección IK

Medidas (Cm)

200

Profundidad: 2,5 cm

Clase aislamiento eléctrico



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:FLAF030:FLAF030F:U:1











WWW . SERLUX . COM . UY