SERLUX

PROYECTOR LED APPLE FOTOCELULA 50W LUZ CALIDA

Este Proyector cuenta con protección IP65, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie. Su diseño compacto de aluminio es ideal para la iluminación de fachadas, muros y paredes. Se enciende automáticamente durante la noche y permanece apagado durante el día controlado por el sensor de fotocélulas incorporado, ideal para ser utilizado como luz nocturna de seguridad.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared, Techo	**Comercial, Deportivo, Industrial, Profesional, Residencial, Vial**	**Independiente**	**Exterior**	**Técnico**	**1 Año**	**FLAF050**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio, Vidrio templado
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	50
Potencia Nominal (W)	50	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	4500
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	120	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9	CRI	80
Kelvin	2700	Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)	Largo: 24 cm. Altura: 21,5 cm. Profundidad: 3 cm	Difusor	Traslúcido
Equivalencia	500	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:FLAF050:FLAF050C:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY