

PROYECTOR LED APPLE FOTOCELULA 50W LUZ FRIA

Este Proyector cuenta con protección IP65, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie. Su diseño compacto de aluminio es ideal para la iluminación de fachadas, muros y paredes. Se enciende automáticamente durante la noche y permanece apagado durante el día controlado por el sensor de fotocélulas incorporado, ideal para ser utilizado como luz nocturna de seguridad.



FLOODLIGHT DIMENSION









Aluminio, Vidrio templado





Ubicacion Pared, Techo

Tipo Comercial, Deportivo, Industrial, Profesional, Residencial, Vial



Independiente



Exterior



Técnico



Garantia 1 Año

50

Α+

4500

100000

No

80

IP65

Traslúcido

220-240VAC

CE & RoHS, TUV



Código FLAF050

FICHA TÉCNICA

A
W

Temperatura

Fría



50000

50

20

90

0.1

Negro


120

(+) 0.9

6000

500

50/60 Hz



Número y Tipo de LEDs



Potencia Nominal (W)

Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)





Tiempo de Arranque(s)



Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)







Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material





Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos





Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor





Clase aislamiento eléctrico



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:FLAF050:FLAF050F:U:1



Largo: 24 cm. Altura: 21,5 cm.

Profundidad: 3 cm









WWW . SERLUX . COM . UY