SERLUX

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 32A TIPO C 2P

El interruptor termomagnético 32A tipo C de 2 polos es un dispositivo de seguridad diseñado para proteger instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales. Ofrece protección térmica contra sobrecargas y protección magnética contra cortocircuitos, asegurando un funcionamiento confiable y seguro. Su curva tipo C lo hace ideal para circuitos con cargas inductivas moderadas, como iluminación, motores y equipos eléctricos. Fabricado con materiales de alta calidad, garantiza durabilidad, eficiencia y máxima seguridad. Perfecto para quienes buscan un interruptor termomagnético 32A, disyuntor tipo C, protección eléctrica de 2 polos.



IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
						IA2501000

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240 VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK02		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:IA2501000:IA250100010:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY