

DOWNLIGHT LINEAL AJUSTABLE MAGNETICO G2 6W 2700K BLANCO

El Downlight Lineal Ajustable Magnético G2 6W está diseñado para integrarse en sistemas de riel magnético G2, ofreciendo una solución moderna y funcional para proyectos de iluminación interior. Su diseño ajustable permite orientar la luminaria según las necesidades de cada espacio, proporcionando mayor flexibilidad para dirigir la iluminación. Cuenta con un cuerpo fabricado en aluminio, que aporta resistencia y durabilidad, y unas dimensiones de 12,2 × 2,2 × 10,5 cm. Con una potencia de 6W, alimentación de 48V DC y un ángulo de apertura de 100°, ofrece una distribución amplia de la iluminación. Incorpora driver lineal, facilitando su integración en sistemas de riel magnético G2 compatibles. Es ideal para hogares, oficinas, locales comerciales, tiendas, hoteles y proyectos de iluminación arquitectónica, especialmente cuando se busca una luminaria ajustable y versátil.



- 

Ubicación
Techo
- 

Tipo
- 

Montaje
- 

Uso
Interior
- 

Estilo
Clásico, Técnico
- 

Garantía
1 Año
- 

Código
LA1206C

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	25.000h		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	6W		Tensión Nominal	48V
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	A
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	540lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90lm/W		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	100°		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	2700K		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Largo:12,2cm Ancho: 2,2cm Altura:10,5cm		Difusor	Si
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LA1206C:LAB1206C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY