


LUMINARIA BIDIRECCIONAL MANHATTAN 16W BLANCA

Esta luminaria tiene IP65, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie. Es ideal para colocarla en espacios exteriores como balcones, jardines o fachadas.







Pared





Montaje Adosado



Estilo **Exterior** Clásico, Industrial, Técnico



Garantia 1 Año

Aluminio

16

Α+

1440

100000

No

80

IP65

220-240VAC

CE & RoHS, TUV



FICHA TÉCNICA

TIONA TEORIGA		
Temperatura	Cálida	Material
Número y Tipo de LEDs		Dimable
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)
Potencia Nominal (W)	16	Tensión Nominal
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos
Color	Blanco	Casquillo

0.9

3000

160

Largo: 22 Cm. Altura: 4,5 Cm.

Profundidad: 6,9 Cm

Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia





Driver regulable





Proteccion IP





Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LBNY1622:LBNY1622B:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY