


## LUMINARIA UNIDIRECCIONAL NEW YORK SMALL 6W GRIS

Esta luminaria tiene IP65, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie. Es ideal para colocarla en espacios exteriores como balcones, jardines o fachadas.



Ubicación  
**Pared**



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Clásico, Industrial,  
Técnico**



Garantía  
**1 Año**



Código  
**LBNY613**

## FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	6
	Potencia Nominal (W)	6		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	540
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Gris		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000		Proteccion IP	IP65
	Medidas (Cm)	Largo: 13 Cm. Altura: 3,2 Cm. Profundidad: 6,5 Cm		Difusor	
	Equivalencia	60		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LBNY613:LBNY613G:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY