SERLUX

LUMINARIA UNIDIRECCIONAL NEW YORK SMALL 6W GRIS

Esta luminaria tiene IP65, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie. Es ideal para colocarla en espacios exteriores como balcones, jardines o fachadas.




IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Comercial, Residencial**	**Adosado**	**Exterior**	**Clásico, Industrial, Técnico**	**1 Año**	**LBNY613**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	6
Potencia Nominal (W)	6	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	540
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Gris	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)	Largo: 13 Cm. Altura: 3,2 Cm. Profundidad: 6,5 Cm	Difusor	
Equivalencia	60	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LBNY613:LBNY613G:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY