


## **LUMINARIA BIDIRECCIONAL SUPERNOVA BLANCA 5W**

Este artefacto está diseñado en aluminio de alta calidad. Se puede instalar adosado a la pared, es ideal para colocarla en espacios interiores de paso.







**Pared** 





Adosado









**LBSCA** 

1 Año

## FICHA TÉCNICA

Temperatura

Cálida



Material

Aluminio

220-240VAC



Número y Tipo de LEDs

Vida estimada (H)

SMD2835



Dimable



5



Consumo de energía (kWh/1000h)





Tensión Nominal






Clase Energética



Α+

5



Potencia Nominal (W)

50/60

90

0.1



Luminosidad (Lm)





Eficacia Luminosa (Lm/W)

Rango de Temperatura (°C)





Tiempo de Arranque(s)



Ciclos de Encendidos

100000

CE & RoHS, TUV



Blanco



Casquillo



Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)



Driver regulable





No 80



Kelvin

3000

0.9



Proteccion IP

IP20



Medidas (Cm)

Largo: 10 Cm. Altura: 10 Cm.

Profundidad: 8 Cm.

Difusor

Opal



Equivalencia

Clase aislamiento eléctrico



Protección IK

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LBSCA:LBSCAB5C:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY