



LUMINARIA BIDIRECCIONAL SKYE II DOBLE BLANCA

Esta luminaria de pared para exterior bidireccional es ideal para frentes de residencias o comercios. Gracias a su sistema de regulación integrado, la luz se puede direccionar para utilizar la lámpara como unidireccional o bidireccional. También tiene la función de ajustar el ángulo de apertura de la luz en ambos lados.



FICHA TÉCNICA

Temperatura	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	Dimable	
Vida estimada (H)	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (°C)	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	Certificados	
Tiempo de Arranque(s)	Ciclos de Encendidos	
Color	Casquillo	Blanco
Angulo de Apertura (°)	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	CRI	
Kelvin	Protección IP	IP65
Medidas (Cm)	Difusor	Largo 20cm. Ancho 10cm. Altura 10cm
Equivalencia	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LBSCD06:LBSCD06B:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

