
SERLUX

# LUMINARIA BIDIRECCIONAL SKYE II 6W BLANCA

Lampara de Pared para exterior Bidireccional, con Led integrado, 6 W, ideal para frentes de residencias o comercios. Gracias a su sistema de regulación integrado, la luz se puede direccionar para utilizar la lámpara como unidireccional o bidireccional. También tiene la función de ajustar el ángulo de apertura de la luz en ambos lados.






| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pared** | **Comercial, Profesional, Residencial** | **Adosar** | **Exterior** | **Clásico, Técnico** | **1 Año** | **LBSCP06** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Cálido | Material | |
| Número y Tipo de LEDs | SMD 3Wx2 | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 50000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 6 |
| Potencia Nominal (W) | 6W | Tensión Nominal | 85-264V |
| Rango de Temperatura (ºC) | 20/40 | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | Luminosidad (Lm) | 540 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Color | Blanco | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | 180º | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 3000k | Proteccion IP | IP54 |
| Medidas (Cm) | Alto: 10cm , Ancho: 10 cm , Profundidad: 10 cm | Difusor | Vidrio Transparente |
| Equivalencia | 60 | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LBSCP06:LBSCP06B:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY