

## LUMINARIA BIDIRECCIONAL SKYE II 6W OXIDO

Lámpara de Pared para exterior Bidireccional, con Led integrado 6 W, ideal para frentes de residencias o comercios. Gracias a su sistema de regulación integrado, la luz se puede dirigir para utilizar la lámpara como unidireccional o bidireccional. También tiene la función de ajustar el ángulo de apertura de la luz en ambos lados.

IMAGEN  
NO DISPONIBLEUbicacion  
ParedTipo  
Comercial,  
Profesional,  
ResidencialMontaje  
AdosarUso  
ExteriorEstilo  
Clásico, TécnicoGarantia  
1 AñoCódigo  
LBSCP06

## FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material
	Número y Tipo de LEDs	SMD 3Wx2		Dimable
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h) 6
	Potencia Nominal (W)	6W		Tensión Nominal 220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60HZ		Luminosidad (Lm) 540 Lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos 100.000
	Color	Marrón		Casquillo
	Angulo de Apertura (°)	180°		Driver regulable No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI 80
	Kelvin	3000K		Protección IP IP54
	Medidas (Cm)	Alto: 10cm , Ancho: 10 cm , Profundidad: 10 cm		Difusor No
	Equivalencia	60		Clase aislamiento eléctrico
	Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LBSCP06:LBSCP06R:U:1>


WWW . SERLUX . COM . UY