


LUMINARIA BIDIRECCIONAL LED 6W SKYE I BLANCO

Lampara de Pared para exterior Bidireccional, con Led integrado, 6 W, ideal para frentes de residencias o comercios. Gracias a su sistema de regulaci3n integrado, la luz se puede direccionar para utilizar la l1mpara como unidireccional o bidireccional. Tambi3n tiene la funci3n de ajustar el 1ngulo de apertura de la luz en ambos lados.





Ubicacion
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosar



Uso
Exterior



Estilo
Cl1sico, T3cnico
































Garantia
1 A1o



C3digo
LBSRP06

FICHA T3CNICA

	Temperatura	C1lida		Material	
	N1mero y Tipo de LEDs	SMD 3Wx2		Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energ1a (kWh/1000h)	6
	Potencia Nominal (W)	6W		Tensi3n Nominal	85-264
	Rango de Temperatura (1C)	20/40		Clase Energ3tica	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	540
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (1)	1801		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000k		Proteccion IP	IP54
	Medidas (Cm)	Ancho: 14 cm, Profundidad: 11.5 cm, Altura: 10 cm		Difusor	
	Equivalencia	60		Clase aislamiento el3ctrico	
	Protecci3n IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LBSRP06:LBSRP06B:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY