SERLUX

LUMINARIA BIDIRECCIONAL LED 6W SKYE I NEGRO

Lampara de Pared para exterior Bidireccional, con Led integrado, 6 W, ideal para frentes de residencias o comercios. Gracias a su sistema de regulación integrado, la luz se puede direccionar para utilizar la lámpara como unidireccional o bidireccional. También tiene la función de ajustar el ángulo de apertura de la luz en ambos lados.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Adosar**	**Exterior**	**Clásico, Técnico**	**1 Año**	**LBSRP06**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	
Número y Tipo de LEDs	SMD 3WX2	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	6
Potencia Nominal (W)	6W	Tensión Nominal	85 - 265V
Rango de Temperatura (ºC)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	540
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	180	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP54
Medidas (Cm)	Alto 10 cm. Largo 14 cm. Ancho 11,50 cm.	Difusor	
Equivalencia	60	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LBSRP06:LBSRP06N:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY