

LUMINARIA BIDIRECCIONAL TERRANOVA OXIDO

Esta luminaria de pared para exterior bidireccional es ideal para frentes de residencias o comercios. Gracias a su sistema de regulación integrado, la luz se puede direccionar para utilizar la lámpara como unidireccional o bidireccional. También tiene la función de ajustar el ángulo de apertura de la luz en ambos lados.



Ubicación
Pared



Tipo



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Clásico



Garantía



Código
LBTN034

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color

Marrón



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)

Altura 17cm. Ancho 7cm. Largo 7,8cm



Equivalencia



Protección IK



Material

Aluminio



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable



CRI



Proteccion IP

PI65



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LBTN034:LBTN034R:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY